



СТРОПЫ ИЗ ЛЕНТЫ ПОЛИАМИДНОЙ

ГОСТ Р ЕН 362-2008,
ГОСТ Р ЕН 358-2008



Строп из ленты полиамидной (сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ12.В00204) предназначен для обеспечения безопасности при работе на высоте. Строп используется как часть комплекта снаряжения индивидуальной защиты. Строп выпускается в двух исполнениях. Стропы СЛ-21 и СЛ-31 должны использоваться вместе с удерживающей системой и не предназначены для использования с целью страховки при падении.

Строп СЛ-21 – аналог стропа С-ЛП
Строп СЛ-31 – аналог стропа С-ЛПК

Преимущества по сравнению с аналогами:

- для ленточных стропов используется более широкая лента (45 мм);
- для изготовления всех стропов используются металлические детали и комплектующие более высокого качества и улучшенного дизайна.

Технические характеристики

Обозначение	Наименование стропа	Длина, м, не более	Статическая разрывная нагрузка, Н	Масса, кг, не более
СЛ-21	Строп с одним большим и одним малым карабинами	2,0	15000	1,0
СЛ-31	Строп с одним малым и одним большим с увеличенным зевом карабинами	2,0	15000	1Д

ISO 9001:2008



СТРОП ДВУПЛЕЧИЙ ИЗ ЛЕНТЫ ПОЛИАМИДНОЙ С АМОРТИЗАТОРОМ

ГОСТ Р 12.4.223-99,
ГОСТ Р ЕН 362-2008,
ГОСТ Р ЕН 355-2008



Строп двухплечий из ленты полиамидной (сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ12.В00204) предназначен для обеспечения безопасности при работе на высоте. Строп предоставляет возможность свободного перемещения по металлическим конструкциям, строительным лесам, лестницам и т.д.

Строп СЛ-221а должен использоваться вместе со страховочной системой.

Технические характеристики

Обозначение	Наименование стропа	Длина, м	Статическая разрывная нагрузка, Н	Масса, кг, не более
СЛ-221а	Строп с одним малым, двумя большими карабинами и амортизатором	1,6+0,05	15000	1,5

Запросы направляйте по e-mail: siz@emzivi.ru ; salefiz@emzivi.ru

или по тел/факс: (4852) -32-67-35; 32-72-63; 49-05-85

ISO 9001:2008

