



# КристаллТрейд

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 220004, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. М.ТАНКА, 24/2, Р/С 3012122270009  
 В ОАО «ТЕХНОБАНК» Г. МИНСК, УЛ. КРОПОТКИНА 44, КОД 182, УНН 191267489 ТЕЛ. (017)202 65 35, (029)69 60 100  
 ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 220004, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ 101, ОФИС 1  
 WWW.KRYSTALL.BY E-MAIL: INFO@KRYSTALL.BY

## Уважаемые господа!

Для повышения Вашей эффективности при эксплуатации и ремонте кабелей необходимы оборудование и инструменты, которые выполняют эти задачи. Предлагаемые портативные установки серии VLF, работающие на сверхнизких частотах, предназначены именно для этих целей. Просты в эксплуатации, устойчивы в работе и незаменимы при высоковольтных испытаниях кабелей с полиэтиленовой изоляцией. Эти установки производятся компанией HVInc. (США) - мировым лидером в области производства высоковольтной техники на сверхнизких частотах.



## Установка VLF-4022 CMF

для высоковольтных испытаний на сверхнизкой частоте 0,1 Гц



Эта модель, имеющая пиковое значение выходного напряжения 40кВ, предназначена для испытаний кабелей класса до 25кВ. Ее способность работать на нагрузку с большой емкостью позволяет испытывать приблизительно до 16 км кабеля в зависимости от типа. Установка имеет измеритель тока заряда и емкости нагрузки, а также киловольтметр выходного напряжения с нулем посередине шкалы. В комплектность также входит:

- Инструкция по эксплуатации,
- Программа и методика периодической аттестации
- Протокол приемо-сдаточных испытаний

Параметры	Технические характеристики
Вход	230 В, 50 Гц, 5 А пиковое значение, 2,5 А среднее значение
Выход	0...40 кВ пиковое значение, частота 0,1/0,05/0,02Гц, синусоидальное
Режим работы	Продолжительный
Максимальная нагрузка	1.1 мкФ/0,1Гц; 2,2 мкФ/0,05Гц; 5,5 мкФ/0,02Гц
Измерительные приборы	Вольтметр: с нулем посередине, 40-0-40 кВ, пиковое значение. Измеритель зарядного тока: 0...100 мА, пиковое значение. Измеритель емкости нагрузки: 0...6 мкФ
Кабели	Выходной высоковольтный кабель: экранированный, марка RG-58/U; длина 6 м. Кабель связи пульта управления с высоковольтным блоком; длина 3 м.
Размеры и вес	ПУ: 508 мм (ш) × 286 мм (г) × 387мм (в), 23 кг. В/в блок: 368 мм (ш) × 267 мм (г) × 483 мм (в), 33 кг
По заказу	Ручная тележка

### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ТЕЛЕФОН/ФАКС: (017)202 65 35, (029)696 01 00  
 WWW.KRYSTALL.BY E-MAIL: INFO@KRYSTALL.BY

ISO 9001:2000

